



Длина стрелы	м	12,2 (min)	33,3 (max)
Вылет стрелы (min - max)	м	3,0 ÷ 10,0	9,0 ÷ 30,0
Грузоподъемность (max - min)	т	63,0 ÷ 14,0	8,0 ÷ 2,0
Высота подъема крюка	м	11,5 ÷ 4,0	32,5 ÷ 11,5
Длина стрелы с max удлинителем (33,3+22,0)	м	55,3	
Вылет стрелы	м	8,0	25,0
Грузоподъемность	т	1,45	0,5
Высота подъема крюка	м	54,2	48,3

Вылет, м	Стрела 9,2\12,2 м		Стрела 15,2 м		Стрела 21,3 м		Стрела 27,3 м		Стрела 33,3 м		Вылет, м
	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	
3	63	11,7									3
3,5	63	11,5									3,5
4	45	11,3	35	14,7							4
4,5	39	11	35	14,55							4,5
5	34	10,7	35	14,35	20	21,3					5
5,5	30	10,4	33	14,15	20						5,5
6	27,2	10	31	13,85	20	21,1					6
6,5	24,5	9,5	28	13,55	19,5						6,5
7	22,2	9	25	13,25	18	20,8	13,5	26,7			7
7,5	21	8,5	23,5	12,9	17		13,5	26,5			7,5
8	18,8	8	22	12,5	16	20,4	13	26,3			8
9	16,5	6,8	19	11,5	14,5	20	12	26	8	32,5	9
10	14	4	15,5	10,2	13	19,5	11	25,7	8	32,2	10
11			13	9	12	19	10	25,25	8	31,9	11
12			11	7,8	11	18,2	9	24,8	7	31,5	12
14					8	17,2	8	23,8	6,5	30,6	14
16					6	14,1	7	22,6	5,5	29,2	16
18					4,5	10,9	5,5	20,9	5	28	18
20							4,5	18,6	4,5	26,5	20
22							3,5	16	4	24,8	22
24							3	9	3,5	22,5	24
26									3	19,4	26
28									2,5	16	28
30									2	11,5	30

Q - грузоподъёмность (в тоннах); H - высота подъёма крюка (в метрах)